

OD10

Stazione da esterno
con Touch screen
dalla famiglia di prodotti CONCERTO



Panoramica completa

La videocamera ad **alta risoluzione** garantisce un angolo di visione perfetto. È in grado di inquadrare anche il viso delle persone che si trova più basso rispetto alla videocamera



Protezione elevata

Le stazioni sono protette contro gli atti vandalici (**classificazione IK07, rilevamento sabotaggio, ...**).



Suono Cristallino

Fino a **20 kHz di qualità della fonia** e OpenDuplex® per comunicazioni in viva voce naturali ad **alto volume**.



Un "tocco" speciale

Il robusto **display touch da 10.1 pollici** offre una panoramica nitida da qualsiasi angolazione **ed in qualsiasi condizione di luce**.



Resistente agli agenti atmosferici

La struttura robusta, insieme ai componenti tecnici di elevata qualità ed al grado di protezione **IP 65**, assicurano un elevato ciclo di vita del prodotto anche in **utilizzo eterno**.



Modalità d'Emergenza

OD10 è predisposto alle soluzioni incentrate su **Advanced Security Building Intercom (ASBIS)** in conformità alle norme EN 62820.



Chiarezza inconfondibile

Due altoparlanti e due microfoni MEMS digitali assicurano prestazioni audio di estrema qualità ed un'**intelligibilità perfetta**.



Concerto
by Commend

Terminale digitale per controllo accessi, assistenza e segnalazione

Comunicazioni di sicurezza per edifici

Queste stazioni interfoniche sono realizzate con materiali di alta qualità, tra i quali vetro, acciaio ed alluminio. Grazie al loro design ricercato, sono ideali per essere utilizzate come stazioni interfoniche multifunzione con modalità di sicurezza avanzata per i moderni edifici ed uffici.

Stazione da esterno con touchscreen OD10

L'interazione con semplicità

Le stazioni interfoniche con touch screen di Commend sono adatte a qualsiasi applicazione che richieda un'interazione utente intuitiva e precisa. Pur offrendo menu standard per funzionalità quali rubrica utenti, **l'interfaccia grafica può essere adattata in base alle esigenze dell'utente**. Le opzioni vanno dalla creazione di menu personalizzati, all'integrazione di elementi interattivi su schermo come **immagini video**.

I processori ad alte prestazioni trasformano OD10 in una centrale di comunicazione. Con un set di funzioni in modalità d'emergenza, la stazione si trasforma da terminale per uso quotidiano in una stazione d'emergenza per la gestione di eventi di crisi. Ciò significa che sarai perfettamente preparato per soddisfare i prossimi requisiti richiesti dalla norma EN 62820-2: lo standard per **Advanced Security Building Intercom Systems (ASBIS)**.

Dati Tecnici OD10

IP rating:	IP65 (acc. EN 60529)
IK rating:	IK07 (acc. EN 62262)
Pannello frontale:	vetro temperato, AG85, 3 mm (0.12 in)
Microfoni:	due microfoni digitali MEMS
Altoparlante:	con membrana speciale per qualità del suono ottimale 2 x 8 Ω
Amplificatore:	amplificatore classe-D da 10W integrato
Display:	10,1" touch display (IPS-TFT) risoluzione: 1280 x 800 pixel luminance: typ. 1000 cd/m²
Larghezza di banda Audio:	up to 20 kHz
Audio codecs:	Opus, G.722, G.711 a-law e G.711 u-law
Video codecs:	Codecs: H.264 (SIP-Video e ONVIF), Motion JPEG (HTTP-Video e ONVIF) e RTSP Specifiche-ONVIF: ONVIF Profile S
Sensore VideoCamera:	1/3 in RGB CMOS
IT security:	SIP via TLS, SRTP, IEEE 802.1X, MJPEG via HTTPS, HTTPS per accesso a web interface e interfacce
Range Temperature d'esercizio:	-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
Range Temperature stoccaggio:	-25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)
Umidità Relativa:	fino a 95%, senza condensa
Connessione:	RJ45 jack per Ethernet e PoE (10/100 Mbit/s), 2 x USB 2.0 (Typ-A) per dispositivi esterni, 3 inputs digitali per contatti flottanti, 2 uscite relay, contatto anti manomissione
Alimentazione:	PoE+: IEEE 802.3at/Classe 4
Cablaggio:	min. Cat. 5, lunghezza massima 100 m (328 ft)
Montaggio a parete:	kit da incasso kit da esterno
Dimensioni (H x L x P):	con kit da incasso: 325 x 175 x 20 mm (12.80 x 6.89 x 0.79 in) con kit da esterno: 325 x 175 x 40 mm (12.80 x 6.89 x 1.57 in)
Peso imballo incluso:	ca. 3.000 g (6,61 lbs)
Accessori Opzionali:	Lettore RFID (modulo d'espansione) AFIL-USB (kit loop induzione) EB1A (USB modulo output) EB3E2A-AUD (modulo d'espansione) IP Secure Connector

